Sous-station - Borne boulonnée en aluminium



Par Burndy
No de catalogue NAR42A2N

Borne boulonnée Al, câble vers plat, 600-900 kcmil(Al/Cu),477-795 kcmil(ACSR), 2 trous de tampon NEMA.

Général

Numéro de catalogue	NAR42A2N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Couple d'installation recommandé in-lb	300 LBS/en
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	2
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	2 x 3 - 2 trous
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR DE POSTE
Type	NAR-A
CUP	781810003862
UPC 12 Digit	7818100038622

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.50 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-3/8 in
Dimension - Hauteur pouce	3,31 pouces
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - L Longueur hors tout mm	173 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.81 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.00 in
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Largeur en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur mm	76 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	477. (30/7) Poule kcmil;500.0 (30/7) Héron kcmil;556.5 (24/7) Perruche kcmil;556.5 (26/7) Colombe kcmil;556.5 (30/7) Aigle kcmil;605 (24/7) Paon kcmil;605 (26/7) Pigeonneau kcmil;605 (30/19) Sarcelle kcmil;636 (24/7) Tour kcmil;636 (26/7) Gros-bec kcmil;636 (30/19) Aigrette kcmil;666.6 (24/7) Flamant rose kcmil;715.5 (54/7) Corneille kcmil;715.5 (24/7) Echasse kcmil;715.5 (26/7) Etourneau kcmil;715.5 (30/19) Vanneau rouge kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Canard colvert kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	477. (30/7) Hen kcmil-795 (30/19) Mallard kcmil
Pilote - AL Str Size	600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	600 kcmil-900 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	Câble vers plat
Type de conducteur	• AL C Str-Size • ACSR C Str-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation
Dessins de vente - sa..039139-01
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_NAR29A2N_LineArt
Spécifications - NAR42A2N
Spécifications - NAR42A2N

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés